

→ DESTRUCTEURS PROFESSIONNELS IDEAL 2270

DESTRUCTEUR INDIVIDUEL COMPACT AVEC CYLINDRES DE COUPE ADDITIONNELS POUR LA DESTRUCTION DES CD

Deux ouvertures et cylindres de coupe séparés pour le papier et les CD/DVD | compartiments de réception séparés pour une évacuation aisée | marche/arrêt automatiques par cellule | interrupteur multifonctions (veille / arrêt / retour) | témoins de fonctionnement | volet de sécurité transparent au niveau de l'ouverture pour une plus grande sécurité | acceptant agrafes et trombones | moteur monophasé silencieux | double protection thermique du moteur | système d'entraînement robuste et étanche à la poussière | meuble en bois de grande qualité, intégrant un réceptacle amovible, avec fenêtre translucide permettant de visualiser le niveau de remplissage | réceptacle séparé pour les CD/DVD ou les cartes de crédit plastifiées | arrêt automatique par contact magnétique lorsqu'on retire le réceptacle du meuble | volume de réception de 20 litres (5 gallons) pour les déchets papier ; volume de réception d'environ 3 litres (3/4 gallon) pour le réceptacle de CD et cartes de crédit

Dimensions (H x L x P) : 53,7 x 34,5 x 22 cm ou 21 x 13 1/2 x 8 3/4 po

Poids : 32 lb



Modèle	Cylindres de coupe	Bloc de coupe acceptant
IDEAL 2270	Cylindre de coupe pour papier coupe fibres de 4 mm	
IDEAL 2270-C/C	Cylindre de coupe pour papier coupe croisée de 3 x 25 mm	
IDEAL 2270 et IDEAL 2270-C/C	Cylindres de coupe séparés pour autres types de supports	

CYLINDRES DE COUPE SÉPARÉS



Ouverture et cylindres de coupe séparés pour la destruction de CD/DVD. Marche/arrêt automatiques par cellule.

VOLET DE SÉCURITÉ



Le volet de sécurité transparent au niveau de l'ouverture offre une protection efficace (doigts, cravates...).

BAC DE RÉCEPTION



Réceptacle amovible avec fenêtre translucide permettant de visualiser le niveau de remplissage et réceptacle séparé pour les CD/DVD et cartes de crédit.

→ IDEAL 2270

Largeur de coupe 4 mm
Capacité (feuilles¹) 10-12
Niveau de sécurité 2
Ouverture 8 3/4 po
Puissance du moteur 1/5 hp

→ IDEAL 2270-C/C

Taille des particules 3 x 25 mm
Capacité (feuilles¹) 5-6
Niveau de sécurité 3
Ouverture 8 3/4 po
Puissance du moteur 1/5 hp



L.T.E. Listed 802 D

2