









# ➔ DESTRUCTEURS FORTE CAPACITÉ IDEAL 4107

## DESTRUCTEUR FORTE CAPACITÉ AVEC TABLE D'ALIMENTATION ET BANDE DE TRANSPORT

Avec une vitesse de passage élevée pour une destruction efficace | panneau à touches : marche/arrêt/retour | interrupteur à clé, interrupteur principal et arrêt d'urgence | arrêt automatique contrôlé électroniquement en cas de surépaisseur | symboles lumineux visualisant les différents états de fonctionnement | garantie à vie sur les cylindres de coupe de qualité supérieure | bloc de coupe robuste en acier spécial, résistant aux pièces métalliques malléables | dispositif manuel intégré de lubrification du bloc de coupe | puissant moteur triphasé | protection thermique du moteur | zone de réception des déchets à l'arrière, avec porte fermée | protection électrique de la porte | dispositif télescopique d'accrochage pour sac plastique avec cadre porte-sac sur glissières télescopiques, permettant une évacuation aisée du sac plein | grand volume de réception de 79 gallons | arrêt automatique en cas de sac plein | monté sur roulettes |

Dimensions (H x L x P) : 144 x 124 x 170 cm, ou 56 3/4 x 48 3/4 x 67 po  
 Poids : 952 lb (s/c), 994 lb (s/c 6 mm), 983 lb (c/c)



Largeur de coupe	Bloc de coupe acceptant
6 mm	   
6 x 50 mm	   

### LUBRIFICATION CENTRALISÉE



Le dispositif de lubrification du bloc de coupe fait partie de l'équipement standard.

### DISPOSITIF TÉLESCOPIQUE



Grâce au porte-sac sur glissières télescopiques, le sac plein est facilement manipulable et remplaçable.

### ➔ IDEAL 4107

Largeur de coupe	6 mm
Capacité (feuilles <sup>1</sup> )	75-95
Niveau de sécurité	2
Ouverture	16
Puissance du moteur	10 hp

### ➔ IDEAL 4107-C/C

Taille des particules	6 x 50 mm
Capacité (feuilles <sup>1</sup> )	65-82
Niveau de sécurité	3
Ouverture	16
Puissance du moteur	10 hp



I.T.E. Listed 802 D