

# ➔ DESTRUCTEURS FORTE CAPACITÉ IDEAL 4605









## DESTRUCTEUR COMPACT À ENTONNOIR POUR UNE UTILISATION CENTRALISÉE

Entonnoir pour papiers froissés, rabattable | ailettes permettant le dosage automatique du papier froissé introduit | seconde ouverture pour papiers à plat avec marche/arrêt automatiques par cellule | table d'alimentation rabattable | interrupteur principal et arrêt d'urgence | retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur | panneau à touches digitales pour marche (fonctionnement en continu) / arrêt / retour | symboles lumineux visualisant les différents états de fonctionnement | garantie à vie sur les cylindres de coupe de qualité supérieure | bloc de coupe robuste en acier spécial, résistant aux pièces métalliques malléables | moteur triphasé très puissant | protection thermique du moteur | évacuation du chariot de réception par l'avant | grand volume de réception de 61 gallons | arrêt automatique et symboles lumineux en cas de réceptacle plein, porte ouverte et entonnoir ouvert | monté sur roulettes

Dimensions (H x L x P) : 170 x 74 x 76,5 cm, ou 67 x 29 x 30 po

Poids : 715 lb (coupe croisée)



Largeur de coupe	Bloc de coupe acceptant
4 x 60 mm	   
2 x 15 mm	   

### INTRODUCTION DOSÉE



Ailettes pour une introduction dosée du papier froissé vers le bloc de coupe.

### CHARIOT DE RÉCEPTION



Évacuation simple et rapide du chariot de réception par l'avant, avec protection électrique de la porte.

### ➔ IDEAL 4605-C/C

Taille des particules	4 x 60 mm
Capacité (feuilles <sup>1</sup> )	50-60
Niveau de sécurité	3
Ouverture	18 po
Puissance du moteur	7 1/3 hp

### ➔ IDEAL 4605-C/C

Taille des particules	2 x 15 mm
Capacité (feuilles <sup>1</sup> )	32-37
Niveau de sécurité	4
Ouverture	18 po
Puissance du moteur	7 1/3 hp



I.T.E. Listed 802 D